

三相组合互感器校验装置及检测方法的应用，改变了传统单相校验方法，不需多次接线能消除附加误差测试三相电压互感器误差，保证计量准确可靠。

序号	名称	型号	技术标准	数量	备注
1	组合互感器三相同步自动校验装置	SXHGQ-T	SXHGQ-T 组合互感器三相同步自动校验装置 (工作台) 1台	1台	
			SXHGQ-C 三相互感器校验仪 1台	1台	
			大调压器 2台	2台	
			小调压器组合 1套	1台	
2	三相互感器负荷箱	SXHGQ-F	SXHGQ-F 三相互感器负荷箱 (机柜)	1台	
			FY96-A 电流互感器负荷箱 1台	1台	5A 三组
			FY95-A 电压互感器负荷箱 3台	3台	100V, 100/ $\sqrt{3}$ V
3	高压标准电流互感器	HL-13	3台/套	3台	35KV,400A/5A, 0.02S级
4	高压升流	SL-13	3台/套	3台	35KV,0-400

	器				A
5	全绝缘自 升压标准 电压互感 器	HJ-Q-S1 0G3	3台/套	3台	自升压, 全绝 缘0.02级
6	全绝缘自 升压标准 电压互感 器	HJ-Q-S3 5G3	3台/套	3台	自升压, 全绝 缘0.02级
7	接线装置	SXJX-C	1台/套	1台	
8	电压 (电 流) 互感器 一次导线		250A(1.5M,1.2M 各3 根) 100A(1.5M,1.2M 各3 根) 50A(1.5M,1.2M 各3根) 400A(1.5M,1.2M 各3 根)	1套	
9	二次回路 专用测试 导线			1套	见清单
10	计算机		联想	1台	带串口

11	打印机		HP1020 激光打印机	1 台	
12	电脑桌			1 台	专用, 订做
13	平板车		尺寸为: 920×400	1 台	万向轮承重 200kg,
	平板车		尺寸为: 1270×780	1 台	万向轮承重 500kg,
14	立柱型警示灯		2 台/套	2 台	颜色: 红色;
15	附件		说明书,合格证, 测试报告, 装箱清单 各 2 份/套	1 套	
16	光电隔离的串口线			1 根	
17	接线板			个	